

SBE SERIA

Rozstaw lamel mm	Model	Powierzchnia wymiany: m <sup>2</sup>	Wentylatory		Wydajność chłodnicza [W] dla R404A/R507		Cena chłodnicy €	GRZALKI		WENTYLATOR	
			szt.	śred. Ø	Warunki SC1	Warunki SC2		HT Dla temperatury w komorze (+2°C/-5°C) €	LT Dla temperatury w komorze (+2°C/-5°C) €	FT €	ET €
4,0	SBE-41-130	8,0	1	300	2610	1760	313	27	-	36	142
	SBE-42-130	10,6	1	300	3080	2070	329	44	-	36	142
	SBE-44-130	16,0	1	300	3700	2540	422	44	-	36	142
	SBE-42-135	16,6	1	350	5370	3630	451	45	-	47	170
	SBE-43-135	20,7	1	350	5990	4050	510	45	-	47	170
	SBE-44-135	24,9	1	350	6350	4410	569	62	-	47	170
	SBE-42-140	19,4	1	400	6630	4450	520	45	-	55	206
	SBE-43-140	24,2	1	400	7310	4970	582	62	-	55	206
	SBE-44-140	29,0	1	400	8020	5450	660	62	-	55	206
	SBE-41-230	16,0	2	300	5160	3490	428	30	-	72	271
	SBE-42-230	21,3	2	300	6250	4220	508	50	-	72	271
	SBE-44-230	31,9	2	300	7470	5100	651	69	-	72	271
	SBE-42-235	33,2	2	350	10800	7240	704	68	-	93	327
	SBE-43-235	41,5	2	350	12070	8230	794	74	-	93	327
	SBE-44-235	49,8	2	350	12880	8710	888	74	-	93	327
	SBE-42-240	38,7	2	400	13420	9030	791	53	-	110	266
	SBE-43-240	48,4	2	400	15010	10170	919	74	-	110	266
	SBE-44-240	58,1	2	400	16170	11020	1042	74	-	110	266
	SBE-41-330	23,9	3	300	7770	5360	611	58	-	108	406
	SBE-42-330	31,9	3	300	9360	6380	699	58	-	108	406
	SBE-44-330	47,9	3	300	11230	7710	938	82	-	108	406
	SBE-42-335	49,8	3	350	16250	11040	1008	64	-	140	490
	SBE-43-335	62,2	3	350	18240	12370	1164	96	-	140	490
	SBE-44-335	74,7	3	350	19420	13150	1316	96	-	140	490
	SBE-42-340	58,1	3	400	20120	13630	1182	64	-	165	603
	SBE-43-340	72,6	3	400	22590	15270	1354	96	-	165	603
	SBE-44-340	87,1	3	400	24110	16270	1526	96	-	165	603

SC1 t<sub>r</sub>=10°C, t<sub>s</sub>=0°C R404a

SC2 t<sub>r</sub>=0°C, t<sub>s</sub>=-8°C R404a

Kolor obudowy standardowo RAL7035

Prosimy o kontakt dla wymaganych innych wydajności nieuwzględnionych w ofercie

SARBUZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w n/n katalogu bez uprzedzenia

"M" Pozycje magazynowe PL

sarbuzz-polska.pl



**SBE SERIA**

Rozstaw lamel mm	Model	Powierzchnia wymiany: m <sup>2</sup>	Wentylatory		Wydajność chłodnicza [W] dla R404A/R507		Cena chłodnicy €	GRZALKI		WENTYLATOR	
			szt.	śred. Ø	Warunki SC2	Warunki SC3		HT Dla temperatury w komorze (+2°C/-5°C) €	LT Dla temperatury w komorze (+2°C/-5°C) €	FT €	ET €
6,0	SBE-61-130	5,5	1	300	1450	1140	277	27	60	36	113
	SBE-62-130	7,3	1	300	1770	1340	310	44	82	36	113
	SBE-64-130	11,0	1	300	2220	1800	401	44	82	36	113
	SBE-62-135	11,4	1	350	3060	2420	430	45	85	47	135
	SBE-63-135	14,2	1	350	3520	2840	483	45	85	47	135
	SBE-64-135	17,1	1	350	3840	3130	537	62	108	47	135
	SBE-62-140	13,3	1	400	3790	3000	494	45	85	55	163
	SBE-63-140	16,6	1	400	4260	3410	550	62	108	55	163
	SBE-64-140	19,9	1	400	4810	3830	622	62	108	55	163
	SBE-62-145	16,6	1	450	4910	3980	568	66	114	62	190
	SBE-63-145	20,8	1	450	5700	4610	634	66	114	62	190
	SBE-64-145	24,9	1	450	6380	5150	718	90	138	62	190
	SBE-62-150	19,0	1	500	6360	5100	664	66	114	80	234
	SBE-64-150	28,5	1	500	8270	6660	810	90	138	80	234
	SBE-62-150L	23,4	1	500	7550	5900	747	69	119	80	234
	SBE-64-150L	35,1	1	500	9600	7850	922	94	144	80	234
	SBE-66-150L	46,8	1	500	11040	9010	1151	114	169	80	234
	SBE-61-230	11,0	2	300	2850	2290	408	30	69	72	215
	SBE-62-230	14,6	2	300	3590	2790	481	50	94	72	270
	SBE-64-230	21,9	2	300	4520	3590	609	69	119	72	270
	SBE-62-235	22,8	2	350	6190	4920	661	53	100	93	270
	SBE-63-235	28,5	2	350	6990	5690	742	74	126	93	270
	SBE-64-235	34,2	2	350	7790	6340	825	74	126	93	270
	SBE-62-240	26,6	2	400	7660	5890	742	53	102	110	321
	SBE-63-240	33,2	2	400	8790	7070	858	74	126	110	321
	SBE-64-240	39,9	2	400	9590	7780	968	74	126	110	321
	SBE-62-245	33,2	2	450	9730	8020	902	82	140	123	374
	SBE-63-245	41,6	2	450	11570	9140	1036	113	169	123	374
	SBE-64-245	49,9	2	450	12930	10380	1170	113	169	123	374
	SBE-66-245	66,5	2	450	14690	12050	1425	113	169	123	374
	SBE-64-250	57,0	2	500	16730	13400	1314	140	198	160	540
	SBE-64-250L	70,1	2	500	19380	15630	1530	154	218	160	540
	SBE-66-250L	93,5	2	500	22080	18200	1915	186	244	160	540
	SBE-61-330	16,4	3	300	4330	3520	572	58	113	108	323
	SBE-62-330	21,9	3	300	5260	4340	649	58	113	108	323
	SBE-64-330	32,9	3	300	6700	5490	867	82	140	108	323
	SBE-62-335	34,2	3	350	9250	7420	934	64	124	140	389
	SBE-63-335	42,7	3	350	10640	8430	1074	96	154	140	389
	SBE-64-335	51,3	3	350	11740	9550	1210	96	154	140	389
	SBE-62-340	39,9	3	400	11150	9110	1095	62	120	165	461
	SBE-63-340	49,9	3	400	13240	10310	1249	96	154	165	479
	SBE-64-340	59,8	3	400	14510	11590	1402	92	149	165	461
	SBE-62-345	49,9	3	450	15150	11910	1270	103	166	184	558
	SBE-64-345	74,8	3	450	19390	15730	1619	134	201	184	558
	SBE-66-345	99,7	3	450	22450	18140	2169	134	201	184	558
	SBE-64-350	85,5	3	500	25200	20110	1911	166	235	240	697
	SBE-64-350L	105,2	3	500	29230	23740	2258	187	264	240	697
	SBE-66-350L	140,3	3	500	33750	26970	2869	226	297	240	697
	SBE-62-440	53,2	4	400	15390	12090	1318	85	133	220	561
	SBE-64-440	79,8	4	400	19310	15680	1687	109	165	220	561
	SBE-64-445	92,1	4	450	24690	19450	2025	151	245	246	743
	SBE-66-445	122,8	4	450	28070	22380	2578	151	226	246	743
	SBE-64-450	105,2	4	500	31570	24520	2321	187	264	320	1080
	SBE-64-450L	140,3	4	500	39020	28290	3002	301	423	320	1080
	SBE-66-450L	187,1	4	500	44900	33460	3754	362	479	320	1080

 SC2 t<sub>1</sub>=0°C, t<sub>2</sub>=-8°C R404a  
 SC3 t<sub>1</sub>=-18°C, t<sub>2</sub>=-25°C R404a

Kolor obudowy standardowo RAL7035

 Prosimy o kontakt dla wymaganych innych wydajności nieuwzględnionych w ofercie  
 SARBUZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w n/n katalogu bez uprzedzenia

"M" Pozytcje magazynowe PL

Rozstaw lamel mm	Model	Powierzchnia wymiany: m <sup>2</sup>	Wentylatory		Wydajność chłodnicza [W] dla R404A/R507		Cena chłodniczy €	GRZALKI		WENTYLATOR		
			szt.	śred. Ø	Warunki SC2	Warunki SC3		HT Dla temperatury w komorze (+2°C/-5°C) €	LT Dla temperatury w komorze (+2°C/-5°C) €	FT €	ET €	
8,0	SBE-81-130	4,2	1	300	1240	990	289	27	58	36	105	
	SBE-82-130	5,6	1	300	1550	1120	304	42	79	36	105	
	SBE-84-130	8,5	1	300	1950	1580	397	42	79	36	105	
	SBE-82-135	8,8	1	350	2660	2140	425	44	82	47	125	
	SBE-83-135	11,0	1	350	3120	2440	478	44	82	47	125	
	SBE-84-135	13,2	1	350	3470	2800	530	60	104	47	125	
	SBE-82-140	10,3	1	400	3310	2560	489	44	82	55	151	
	SBE-83-140	12,8	1	400	3810	3030	544	60	104	55	151	
	SBE-84-140	15,4	1	400	4310	3350	614	60	104	55	151	
	SBE-82-145	12,8	1	450	4310	3410	562	64	110	62	176	
	SBE-83-145	16,1	1	450	5020	3970	625	64	110	62	176	
	SBE-84-145	19,3	1	450	5730	4520	708	87	133	62	176	
	SBE-82-150	15,8	1	500	5540	4470	657	64	110	80	217	
	SBE-84-150	22,1	1	500	7430	5940	799	87	133	80	217	
	SBE-82-150L	18,1	1	500	6470	5140	738	67	115	80	217	
	SBE-84-150L	27,2	1	500	8570	6930	909	91	139	80	217	
	SBE-86-150L	36,3	1	500	10000	8260	1134	110	163	80	217	
												0
	SBE-81-230	8,5	2	300	2430	1980	403	29	67	72	199	
	SBE-82-230	11,4	2	300	3130	2350	475	48	91	72	199	
	SBE-84-230	17,0	2	300	4050	3230	601	67	115	72	199	
	SBE-82-235	17,7	2	350	5420	4330	652	51	97	93	240	
	SBE-83-235	22,1	2	350	6230	5050	731	71	122	93	240	
	SBE-84-235	26,6	2	350	7030	5660	813	71	122	93	240	
	SBE-82-240	20,7	2	400	6680	5160	732	51	99	110	297	
	SBE-83-240	25,8	2	400	7770	6150	846	71	122	110	297	
	SBE-84-240	31,0	2	400	8670	7000	954	71	122	110	297	
	SBE-82-245	25,8	2	450	8750	6970	890	79	135	123	347	
	SBE-83-245	32,3	2	450	10270	8170	1021	109	163	123	347	
	SBE-84-245	38,7	2	450	11580	9140	1152	109	163	123	347	
	SBE-86-245	51,4	2	450	13540	10980	1401	109	163	123	347	
	SBE-84-250	44,3	2	500	15000	11970	1291	135	191	160	434	
	SBE-84-250L	54,5	2	500	17490	14000	1502	149	211	160	434	
	SBE-86-250L	72,6	2	500	20270	16650	1873	180	236	160	434	
												0
	SBE-81-330	12,8	3	300	3740	3040	565	56	109	108	299	
	SBE-82-330	17,0	3	300	4580	3780	641	56	109	108	299	
	SBE-84-330	25,5	3	300	6010	4920	855	79	135	108	299	
	SBE-82-335	26,6	3	350	8140	6520	921	62	120	140	360	
	SBE-83-335	33,2	3	350	9470	7490	1058	93	149	140	360	
SBE-84-335	39,8	3	350	10580	8520	1191	93	149	140	360		
SBE-82-340	31,0	3	400	9930	8010	1080	62	120	165	443		
SBE-83-340	38,7	3	400	11720	9150	1230	93	149	165	443		
SBE-84-340	46,5	3	400	13090	10420	1380	93	149	165	443		
SBE-82-345	38,7	3	450	13210	10380	1252	100	161	184	517		
SBE-84-345	56,8	3	450	17250	14010	1592	130	194	184	517		
SBE-86-345	77,5	3	450	20400	16330	2133	130	194	184	517		
SBE-84-350	64,9	3	500	22580	17990	1880	161	228	240	646		
SBE-84-350L	79,9	3	500	26340	20880	2460	181	256	240	646		
SBE-86-350L	106,5	3	500	30980	24690	2819	218	287	240	646		
											0	
SBE-82-440	41,3	4	400	13480	10600	1299	80	145	220	584		
SBE-84-440	63,0	4	400	17320	14080	1659	111	180	220	584		
SBE-84-445	71,5	4	450	21730	17480	1993	146	218	246	688		
SBE-86-445	95,3	4	450	25800	19720	2534	146	218	246	688		
SBE-84-450	79,9	4	500	28100	22190	2284	181	256	320	857		
SBE-84-450L	106,5	4	500	35170	26020	3099	291	409	320	857		
SBE-86-450L	142,0	4	500	41210	31150	3907	350	463	320	857		

SC2 t<sub>s</sub>=0°C, t<sub>e</sub>=-8°C R404a  
SC3 t<sub>s</sub>=-18°C, t<sub>e</sub>=-25°C R404a

Kolor obudowy standardowo RAL7035  
Prosimy o kontakt dla wymaganych innych wydajności nieuwzględnionych w ofercie  
SARBUZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w n/n katalogu bez uprzedzenia  
"M" Pozycje magazynowe PL

Rozstaw lamel mm	Model	Powierzchnia wymiany: m <sup>2</sup>	Wentylatory		Wydajność chłodnicza [W] dla R404A/R507		Cena chłodnicy €	GRZALKI		WENTYLATOR		
			szt.	śred. Ø	Warunki SC3	Warunki SC4		HT Dla temperatury w komorze (+2°C/-5°C) €	LT Dla temperatury w komorze (+2°C/-5°C) €	FT €	ET €	
10,0	SBE-101-130	3,5	1	300	890	710	261	26	58	36	100	
	SBE-102-130	4,7	1	300	1000	810	296	42	79	36	100	
	SBE-104-130	7,0	1	300	1450	1170	387	42	79	36	100	
	SBE-102-135	7,3	1	350	1960	1560	414	44	82	47	120	
	SBE-103-135	9,1	1	350	2210	1770	465	44	82	47	120	
	SBE-104-135	10,9	1	350	2560	2050	516	60	104	47	120	
	SBE-102-140	8,5	1	400	2280	1830	477	44	82	55	145	
	SBE-103-140	10,6	1	400	2810	2210	529	60	104	55	145	
	SBE-104-140	12,7	1	400	3050	2450	598	60	104	55	145	
	SBE-102-145	10,6	1	450	3130	2400	547	64	110	62	169	
	SBE-103-145	13,3	1	450	3610	2860	610	64	110	62	169	
	SBE-104-145	15,9	1	450	4190	3280	689	87	133	62	169	
	SBE-102-150	13,0	1	500	4130	3310	640	64	110	80	208	
	SBE-104-150	18,2	1	500	5410	4350	778	87	133	80	208	
	SBE-102-150L	14,9	1	500	4670	3700	719	67	115	80	276	
	SBE-104-150L	22,4	1	500	6470	4970	884	91	139	80	276	
	SBE-106-150L	29,9	1	500	7750	6200	1103	109	163	80	276	
												0
	SBE-101-230	7,0	2	300	1760	1400	392	29	67	72	191	
	SBE-102-230	9,3	2	300	2090	1680	462	48	91	72	191	
	SBE-104-230	14,0	2	300	3000	2300	585	67	115	72	191	
	SBE-102-235	14,6	2	350	3950	3160	635	51	96	93	231	
	SBE-103-235	18,2	2	350	4630	3690	711	71	122	93	231	
	SBE-104-235	21,8	2	350	5180	4150	791	71	122	93	231	
	SBE-102-240	17,0	2	400	4680	3720	729	51	98	110	285	
	SBE-103-240	21,2	2	400	5540	4460	842	71	122	110	285	
	SBE-104-240	25,5	2	400	6460	5160	928	71	122	110	285	
	SBE-102-245	21,2	2	450	6280	5010	866	79	135	123	333	
	SBE-103-245	26,5	2	450	7560	6110	993	109	163	123	333	
	SBE-104-245	31,9	2	450	8490	6860	1120	109	163	123	333	
	SBE-106-245	42,3	2	450	10240	8220	1362	109	163	123	333	
	SBE-104-250	36,4	2	500	11020	8790	1256	135	191	160	552	
	SBE-104-250L	44,8	2	500	13050	10570	1461	149	210	160	552	
	SBE-106-250L	59,7	2	500	15600	12540	1842	179	235	160	552	
	SBE-101-330	10,5	3	300	2730	2180	546	56	109	108	378	
	SBE-102-330	14,0	3	300	3390	2710	619	56	109	108	378	
	SBE-104-330	21,0	3	300	4530	3630	825	79	135	108	378	
	SBE-102-335	21,8	3	350	5950	4770	890	62	120	140	455	
	SBE-103-335	27,3	3	350	6870	5520	1022	92	149	140	455	
	SBE-104-335	32,8	3	350	7790	6250	1150	92	149	140	455	
	SBE-102-340	25,5	3	400	7360	5940	1043	62	120	165	560	
	SBE-103-340	31,9	3	400	8460	6840	1188	92	149	165	560	
	SBE-104-340	38,2	3	400	9650	7740	1332	92	149	165	560	
	SBE-102-345	31,9	3	450	9510	7680	1209	99	160	184	654	
	SBE-104-345	47,1	3	450	12830	10270	1537	129	194	184	654	
	SBE-106-345	62,8	3	450	15430	12480	2059	129	194	184	654	
	SBE-104-350	53,8	3	500	16780	13570	1815	160	227	240	816	
	SBE-104-350L	66,2	3	500	19440	15760	2143	180	254	240	816	
	SBE-106-350L	88,3	3	500	23330	18910	2810	217	286	240	816	
SBE-102-440	34,0	4	400	9740	7890	1255	79	144	220	739		
SBE-104-440	51,0	4	400	12990	10400	1601	111	179	220	739		
SBE-104-445	58,8	4	450	16240	13190	1923	145	217	246	869		
SBE-106-445	78,4	4	450	18710	15010	2446	145	217	246	869		
SBE-104-450	66,2	4	500	20790	16800	2204	180	254	320	1084		
SBE-104-450L	88,3	4	500	24530	21300	3087	290	408	320	1084		
SBE-106-450L	117,7	4	500	29590	23430	3992	348	461	320	1084		

 SC3 t<sub>1</sub>=-18°C, t<sub>2</sub>=-25°C R404a  
 SC4 t<sub>1</sub>=-25°C, t<sub>2</sub>=-31°C R404a

Kolor obudowy standardowo RAL7035

Prosimy o kontakt dla wymaganych innych wydajności nieuwzględnionych w ofercie

SARBUZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w n/n katalogu bez uprzedzenia

"M" Pozycje magazynowe PL



SARBUZ zastrzega sobie prawo do zmian zawartych w n/n katalogu bez uprzedzenia. Podane ceny są cenami netto EURO. Cennik nie stanowi ofert w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego.