






SBA – SERIA NADMUCHOWYCH CHŁODNIC POWIETRZA

Rozstaw lamel mm	Model	Średnica rury:	Powierzchnia wymiany m ²	Wentylatory		+2°C/-3°C ΔT=5K Te=-3°C R404	SC2 0°C/- 8°C ΔT=8K Te=-8°C R404	Cena chłodnicy €	GRZALKI ELEKTRYCZNE		WENTYLATORY	
				szt.	śred. Ø	Watt	Watt		HT dla temp. W komorze w zakresie od +2°C do -5°C	LT dla temp. W komorze w zakresie od -5°C do -25°C+ grzałka w tacy	230V-1-50Hz	400V-3-50Hz
												
	SBA-81-240	1/2"	38.2	2	400	4150	6210	990	110	na zapytanie	121	---
	SBA-82-240	1/2"	51	2	400	5240	7850	1155	125	- - -	121	---
	SBA-81-245	1/2"	46.9	2	450	5190	7770	1010	145	- - -	135	640
	SBA-82-245	1/2"	62.7	2	450	6680	10000	1370	170	- - -	135	640
	SBA-84-245	1/2"	94.1	2	450	9400	14060	2080	170	- - -	135	640
	SBA-81-250	1/2"	67.2	2	500	7940	11880	1490	180	- - -	176	830
	SBA-82-250	1/2"	89.3	2	500	10090	15100	2012	200	- - -	176	830
	SBA-84-250	1/2"	134.4	2	500	13820	20680	3174	200	- - -	176	830
												
	SBA-81-340	1/2"	57.2	3	400	6170	9230	1360	140	na zapytanie	180	---
	SBA-82-340	1/2"	75.9	3	400	7660	11460	1840	140	- - -	180	---
	SBA-81-345	1/2"	70.3	3	450	7830	11720	1770	190	- - -	204	960
	SBA-82-345	1/2"	94.1	3	450	10080	15080	1950	218	- - -	204	960
	SBA-84-345	1/2"	140.7	3	450	13430	20100	3116	218	- - -	204	960
	SBA-81-350	1/2"	100.8	3	500	11960	17880	2190	240	- - -	264	1245
	SBA-82-350	1/2"	134.4	3	500	15280	22850	2920	270	- - -	264	1245
	SBA-84-350	1/2"	201.6	3	500	20790	31100	3600	270	- - -	264	1245
												
	SBA-81-440	1/2"	76.2	4	400	8230	12320	1831	113	na zapytanie	242	---
	SBA-82-440	1/2"	101.9	4	400	10530	15750	2350	125	- - -	242	---
	SBA-81-445	1/2"	94.1	4	450	10580	15820	2110	291	- - -	271	1280
	SBA-82-445	1/2"	125.2	4	450	13350	19970	2500	350	- - -	271	1280
	SBA-84-445	1/2"	188.1	4	450	18230	27270	4400	350	- - -	271	1280
	SBA-81-450	1/2"	134.3	4	500	15970	23890	2985	400	- - -	352	1660
	SBA-82-450	1/2"	178.5	4	500	20060	30010	3440	441	- - -	352	1660
	SBA-84-450	1/2"	268.7	4	500	27760	41530	4847	441	- - -	352	1660
												
	SBA-81-540	1/2"	94.1	5	400	10320	15430	2333	467	na zapytanie	300	---
	SBA-82-540	1/2"	125.4	5	400	13050	19520	2933	467	- - -	300	---
	SBA-81-545	1/2"	117.6	5	450	13140	19660	2866	467	- - -	340	1600
	SBA-82-545	1/2"	156.4	5	450	16590	24810	3140	467	- - -	340	1600
	SBA-84-545	1/2"	235.2	5	450	22690	33950	4900	467	- - -	340	1600
	SBA-81-550	5/8"	165.8	5	500	22350	33440	4180	520	- - -	440	1600
	SBA-82-550	5/8"	220.0	5	500	27760	41530	4940	620	- - -	440	2075
	Sp.SBA-84-550	5/8"	266	5	500	30815	46100	5820	620	- - -	440	2075
	SBA-84-550	5/8"	331.5	5	500	37280	55770	7443	620	- - -	440	2075
												
	SBA-81-640	1/2"	117.5	6	400	12640	18920	2810	790	na zapytanie	365	---
	SBA-82-640	1/2"	156.4	6	400	15870	23740	3610	790	- - -	365	---
	SBA-81-645	5/8"	139.2	6	450	17570	26280	4210	790	- - -	405	1920
	SBA-82-645	5/8"	185.2	6	450	21940	32830	4560	840	- - -	405	1920
	SBA-84-645	5/8"	278.5	6	450	29060	43470	6060	840	- - -	405	1920
	SBA-81-650	5/8"	198.9	6	500	26460	39580	4900	825	- - -	528	2490
	SBA-82-650	5/8"	264.0	6	500	32850	49140	6010	990	- - -	528	2490
	Sp.SBA-84-650	5/8"	332	6	500	39093	58480	7010	810	- - -	528	2490
	SBA-84-650	5/8"	397.8	6	500	44360	66370	8700	990	- - -	528	2490

Grzałki

HT Lekkie grzałki bloku dla zakresu temperatury w komorze =-2/+5

Wentylatory

FT Wentylatory klasy YWF 230V-50Hz-1pH

ET Wentylatory EBM/Z-A 400V-50Hz-3pH

Wydajność

SC2 T w komorze =0°C / T parowania czynnika.=-8°C DT1=8K

Dostawa urządzeń 2-3dni od momentu zamówienia.