

## CENNIK SKRAPLACZY PIONOWYCH SFK



### SFK - PRZEMYSŁOWE SKRAPLACZE ROZSTAW LAMEL 2,1mm

Rozstaw lamel mm	Model	Powierzchnia wymiany ciepła	Wentylator wyciągowy		Wydajność N 1400rpm DT=15K	Wydajność L 950rpm DT=15K	Cena euro (bez wentylatora)	
		m <sup>2</sup>	szt.	śred. Ø	Watt	Watt	€	
2,1	SFK-009.1130.2,1*	7,9	1 x 1	300	3330	-	135	
	SFK-012.1130.2,1*	10,6	1 x 1	300	3740	-	170	
	SFK-013.1135.2,1*	12,1	1 x 1	350	5820	4330	196	
	SFK-017.1140.2,1*	15,6	1 x 1	400	8010	6480	247	
	<b>PODSTAWA</b>	RAL 9005						50
	SFK-024.1145.2,1*	22,1	1 x 1	450	11840	9580	358	
	<b>PODSTAWA</b>	RAL 9005 / RAL 6011						70
	SFK-046.1145.2,1*	41,5	1 x 1	400	16280	13510	629	
	<b>PODSTAWA</b>							88
	SFK-035.1150.2,1*	31,7	1 x 1	500	18270	13620	480	
	<b>PODSTAWA</b>	RAL 6011						95
	SFK-064.1245.2,1*	58,7	1 x 2	450	26420	19820	841	
	<b>PODSTAWA</b>	RAL 6011						125
	SFK-093.1245.2,1*	85,0	1 x 2	450	32680	26330	1166	
	<b>PODSTAWA</b>	RAL 6011						180
	SFK-070.1250.2,1*	63,6	1 x 2	500	37230	27730	961	
	<b>PODSTAWA</b>	RAL 6011						180
	SFK-093.1250.2,1*	85,0	1 x 2	500	41360	30240	1181	
	<b>PODSTAWA</b>	RAL 6011						180

Obudowa skraplacza: stal cynkowa galwanicznie, malowana proszkowo.

Podstawa skraplacza: Dostarczona w wersji do samodzielnego skręcenia.

Dostępne kolory skraplaczy i podstaw:	RAL 7035	jasny kremowy
	RAL 9005	czarny
	RAL 6011	butelkowy zielony

Wydajność: Temp. Skraplania Tc=40°C, temp. Otoczenia +25°C DT=15K, wysokość: poziom morze, czynnik R404A

Pozostałe dane techniczne dostępne są w katalogu skraplaczy SFK oraz w Kartach Katalogowych produktu.